

VIGICOM ATI-3620EX

MOBILE GSM ATEX AVEC LOCALISATION GPS
POUR LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ



Zone 1/21



Le mobile **GSM ATI-3620EX ATEX DATI**, est utilisable en conditions extrêmes. Son boîtier robuste lui confère une résistance élevée aux coups et aux chocs. Il est étanche à la poussière et même protégé contre l'immersion dans l'eau (**IP68**) ; il est également certifié pour fonctionner en atmosphères explosives (**ATEX zone 1/21**).

L'ATI-3620EX (quadri-bande et 4G) offre toutes les fonctionnalités de **Protection pour Travailleur Isolé** avec alerte automatique en cas de chute ou de chocs par envoi de SMS avec les coordonnées GPS du travailleur et appels téléphoniques en boucle sur dix numéros.



Utilisation en atmosphères explosives
Certification ATEX et IP68



Fonctions d'alerte évoluées
Touche SOS dédiée, détection de chute,
de chocs et d'immobilité



Transmission automatique d'alerte
• Envois de SMS d'urgence
sur 1 à 10 numéros avec localisation
• Appel mains libres avec glissement
jusqu'à 10 numéros sur non-réponse



Balise sonore
pour localisation sur site



Localisation du travailleur isolé
lors d'une alerte grâce au A-GPS
intégré



Sécurité positive

- Acquiescement de confirmation de réception d'appel d'urgence par SMS
- Contrôle de réception GSM
- Surveillance du niveau de la batterie
- Levée de doute par écoute silencieuse
- Localisation à la demande



Fonctions "DATI" enrichies
dont calendrier horaire hebdomadaire
d'activation et preuve d'éveil



Sans abonnement
autre que GSM



Grande autonomie
Batterie 4050 mAh amovible



Lampe torche à LED
Pratique et fonctionnelle



Socle de recharge
Pratique, proposé en option

LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SAS, concepteur des équipements de sécurité Vigicom, développe des systèmes pour la **Protection des Travailleurs Isolés** depuis plus de dix ans.

Attendance propose un large choix de dispositifs d'alerte appelés **DATI** pour répondre aux diverses situations rencontrées par les Travailleurs Isolés. Depuis 2010, la société est **leader** en ventes d'équipements GSM PTI.

Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le **prix Stars et Métiers** de la Bred et le **prix Innovation Préventica** ; « un dispositif portable d'alerte de malaise à distance » a été **breveté par son équipe R&D**. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (**SYNAMAP**) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGLEMENTATION au sujet du travailleur isolé

CODE DU TRAVAIL

Article R4512-13
créé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. (V)

“Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident...”.



Le GSM ATEX ATI-3620EX est un téléphone robuste avec GPS intégré conçu pour répondre au besoin de protection des travailleurs isolés appelés à oeuvrer dans des environnements explosifs :

livré complet, prêt à fonctionner avec batterie Li-ion, chargeur, documentation, câble et logiciel de paramétrage, clip pour ceinture, sans carte SIM.

Accessoires (en option) :

- Socle de recharge de bureau
- Chargeur allume-cigare
- Batterie haute capacité
- Etui avec clip pour ceinture

Certification ATEX zone 1/21	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
Fréquences	Compatible tout opérateur, Double nano SIM 4G LTE (GSM/WCDMA) GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/1900/2100 MHz
Processeur, OS	Qualcomm Snapdragon SDM660 Quadcore 2.2GHz
Ecran	Ecran couleur TFT tactile de 7,3 cm (320 x 432 pixels) jusqu'à 262 000 couleurs en verre Gorilla Glass® anti-rayures
Certification	IP68 : étanche poussières et eau jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes; MIL-STD-810G, résistant : poussières, sel, humidité, vibrations, chocs, rayonnements solaire, température
Mémoire disponible	64Go, carte micro-SD extensible à 128Go
Détecteurs	Accéléromètre, magnétomètre
Fonctions "Protection du Travailleur Isolé"	Touche SOS, détection de chute, analyse de mou- vements, envoi jusqu'à 10 SMS avec localisation, appel en communication mains libres; si non réponse ou occupé, cascade sur 10 numéros, pré-alarme, balise sonore, restriction d'appels, administration par mot de passe, calendrier hebdomadaire d'activation, preuve d'éveil
Connectivité	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, USB haut débit via un connecteur USB-C, Bluetooth 5.0, NFC
Caractéristiques GPS	Assisted Global Positioning System (A-GPS), précision du positionnement: environ 5 à 10 mètres.
Imagerie	APN 13MP (principal), autofocus, flash, vidéo 720p@30fps et 5MP (frontal)
Autres applications	Lampe torche à LED, haut-parleur surdi- mensionné, radio, horloge, radio (FM), lecture fichiers MP3
Utilisation	De -20C à +60C
Autonomie	Batterie Lithium-ion 4050mAh amovible, en veille, 10 jours; en conversation, 4 heures ; varia- ble selon conditions de réception GPS et de couverture réseau; temps de charge : 3 heures
DAS	0,099 W/Kg (tête), 0,301 W/Kg (corps)
Dimensions, poids	153 x 62 x 27 mm, 306 g avec batterie



ATTENDANCE FRANCE
2, rue Gambetta - 77210 AVON
www.vigicom.fr
tél. 01 64 23 05 45
fax 01 64 23 29 76
SAS au capital de 50 000,00 €
SIRET 479 264 657 00020

Les systèmes Vigicom™ ont été élaborés pour une utilisation intensive et continue par le personnel des entreprises : agents de surveillance et de gardiennage - PME industriel, chantiers BTP, carrières, transport - Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports, aéroports ...), des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, centre de traitement et assainissement, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications...), complexe industriel (raffinerie, nucléaire, sidérurgie, chimie...), sites classés «Seveso» - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers.